

**RFID PROFESSIONAL**

■ ACCESS CONTROL SYSTEM

EM 125K / Mifare 13.56

紅外線選配

連網型讀卡機**ST-1100/1180****無按鍵式讀頭****ST-1100R****卡機特色**

- ▶ 母卡功能設定
- ▶ 偵測當機自動回復
- ▶ 具防盜保全設定/解除功能
- ▶ 具門位監視輸入功能
- ▶ 具卡片感應自動設定功能
- ▶ 整合各廠牌讀頭及感應卡
- ▶ 門禁 + 保全設定一機兩用
- ▶ 搭配讀頭可做一進一出管制
- ▶ 一機可切換模式(S1、S2及S3模式)
- ▶ 具雙繼電器可做開門及門鈴輸出(24V5A)
- ▶ 可設定自動開門時段、樓控開放時段
- ▶ 三色LED，更清楚辨別卡機狀態
- ▶ 搭配保全主機，燈號可與保全主機同步
- ▶ 管制模式：刷卡即可、刷卡或密碼、刷卡加密碼
- ▶ 反脅迫、面板拆除、開門逾時、強迫開門警報輸出

型 號	ST1100			ST1180	ST1100R
模 式	S1 模式	S2 模式	S3 模式	-	讀頭
使用人數	2,000	65,535	4,000	8,000	-
記錄筆數	12,000	12,000	12,000	12,000	-
擴充樓控	48	-	-	64層	-
門組組數	15	-	15	255	-
時段組數	15	-	15	64	-
通訊介面	RS485 x 2 (PC通訊 與 擴充功能)				-
外接讀頭	WG26, WG34				WG34輸出
感應距離	125K 約 12 cm / Mifare 13.56約 5 cm				
感應頻率	125Khz 或 Mifare 13.56Mhz				
指 示 燈	3 LEDs				
外型尺寸	106(H) x 76(W) x 23(D) mm ABS材質				
工作電壓	12-15 VDC				
操作溫度	-20°C ~ 80°C				