

**RFID PROFESSIONAL**

■ ACCESS CONTROL SYSTEM

EM 125K / Mifare 13.56**門禁讀卡機****連網型 ST-730****單機型 ST-725****卡機特色**

- ▶ 白色背光 16X2 英數顯示器
- ▶ 獨立門鈴按鈕
- ▶ 母卡及密碼雙功能設定
- ▶ 偵測當機自動回復
- ▶ 具防盜保全設定/解除功能
- ▶ 具門位偵測輸入功能
- ▶ 具卡片感應自動設定功能
- ▶ 整合各廠牌讀頭及感應卡
- ▶ 一機可切換模式(S1、S2及S3模式)
- ▶ 配合錄碼機可達到鎖碼防拷功能
- ▶ 搭配讀頭可做一進一出管制
- ▶ 具開門繼電器及開門按鈕功能
- ▶ 可設定自動開門時段、樓控開放時段
- ▶ 搭配保全主機，燈號可與保全主機同步
- ▶ 反脅迫、面板拆除、開門逾時、強迫開門警報輸出
- ▶ 門禁 + 保全設定一機兩用

型 號	ST730(內建萬年曆)		ST725
模 式	S1 模式	S2 模式	S3 模式
使用人數	1,000	65,535	2,000
記錄筆數	1,000	1,000	1,000
個別密碼	V	-	V
擴充樓控	48層(ST730適用)	-	-
門組組數	15(ST730適用)	-	15(ST730適用)
時段組數	15(ST730適用)	-	15(ST730適用)
通訊介面	ST730: RS485 x 2 / ST725: 無		
外接讀頭	WG26, WG34		
按 鍵	13 鍵 (0-9, *, #, 門鈴)		
感應距離	EM 125K 約 15 cm / Mifare 13.56 約 5 cm		
感應頻率	EM 125KHz 或 Mifare 13.56MHz		
指 示 燈	3 LEDs		
外型尺寸	145(H) x 90(W) x 28(D) mm ABS材質		
工作電壓	12~15 VDC		
操作溫度	-20°C ~ 80°C		