

## SC-A300

### 300W 前後級 高功率擴大機



- 輸出功率：300W。
- 電源遙控啟動端子：2組，1組電源啟動及1組啟動加靜音。
- 輸入孔：麥克風輸入 x 4孔(含1孔麥克風優先輸入)。  
輔助輸入 x 1孔。  
音源輸入 x 4組(RCA座)
- 兩組音質調整，最適合廣播及音樂之不同音質特性
- 輸入靈敏度：麥克風-60dBV/600Ω(平衡式)。  
輔助輸入-28dBV/20KΩ(平衡式)。  
音樂信號-20dBV/20KΩ(非平衡式)。
- 輸出 LED VU 顯示表。
- 具有過溫度保護功能及指示燈。
- 具有輸出短路(過載)保護功能及指示燈。
- 保護電路均為可復置型，電源關閉重開就會重新偵測。
- 頻率響應：50Hz—15KHz±3dB。
- 失真：小於1%。
- 音質調整：高音±12dB，低音±12dB(廣播及音樂各一組)。
- 訊號雜音比 S/N：大於70 dB。
- 喇叭輸出：低阻抗4~16Ω / 高阻抗100V。
- 錄音輸出：-20dB/20KΩ(信號位準可調)。
- 附溫控冷卻風扇2只。
- 電源：AC 110V/60Hz or DC 24V(規格品)。
- 尺寸(mm)：420 W X 370 D X 150 H(含腳墊)。  
482 W X 370 D X 132 H(附固定架配合19"機櫃用)

## SC-A500

### 500W 前後級 高功率擴大機



- 輸出功率：500W
- 電源遙控啟動端子：2組，1組電源啟動及1組啟動加靜音。
- 輸入孔：麥克風輸入 x 4孔(含1孔麥克風優先輸入)。  
輔助輸入 x 1孔。  
音源輸入 x 4組(RCA座)
- 兩組音質調整，最適合廣播及音樂之不同音質特性
- 輸入靈敏度：麥克風-60dBV/600Ω(平衡式)。  
輔助輸入-28dBV/20KΩ(平衡式)。  
音樂信號-20dBV/20KΩ(非平衡式)。
- 輸出 LED VU 顯示表。
- 具有過溫度保護功能及指示燈。
- 具有輸出短路(過載)保護功能及指示燈。
- 保護電路為可復置型，電源關閉重開就會重新偵測。
- 頻率響應：50Hz—15KHz±3dB。
- 失真：小於1%。
- 音質調整：高音±12dB，低音±12dB(廣播及音樂各一組)。
- 訊號雜音比 S/N：大於70 dB。
- 喇叭輸出：低阻抗4~16Ω / 高阻抗100V。
- 錄音輸出：-20dB/20KΩ(信號位準可調)。
- 附溫控冷卻風扇2只。
- 電源：AC 110V/60Hz or DC 24V(規格品)。
- 尺寸(mm)：420 W X 370 D X 150 H(含腳墊)。  
482 W X 370 D X 132 H(附固定架配合19"機櫃用)